

# D17P45AA2MS100



**D17P DP AUTO/AUTO -0,5...7/8...42bar**

**PED/PESR IV**

**Einstellbarer Druckregler PED/PESR Kategorie IV**

<b>Artikelnummer</b>	<b>D17P45AA2MS100</b>
<b>Betriebstemperatur</b>	-30\ +65°C
<b>Lagertemperatur</b>	-40 \ +65°C
<b>Stromfestigkeit</b>	AC1 400Vac 16A AC3 400Vac 16A AC15 400Vac 10A DC 24Vdc 16A
<b>Kontakttyp</b>	2 x SPDT
<b>Anwendungen</b>	Doppelt Niederdruck/Hochdruck
<b>Reset</b>	Automatisch LP/Automatisch HP
<b>Balg</b>	PED
<b>Mechanischer Anschluss</b>	Aussengewinde 7/16"-20UNF
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Schraubklemmen
<b>Druckbereich (BAR)</b>	-0,3...7bar - 10...45bar (-4...101PSI; 145...653PSI)
<b>Differential (BAR)</b>	LP Versteller 0.6...4.0bar (9...58PSI) HP Fest 4.0bar (58PSI)
<b>Breite (L) Netto</b>	123
<b>Höhe (H) Netto</b>	65.4
<b>Tiefe (P) Netto</b>	43
<b>Anzahl pro Karton</b>	24
<b>Ausrüstung</b>	obere Abdeckung, Anweisungsblatt